

CONMAXX INNSATSER

10108192

Innsats blindplugg TPE, liten variant

- Fleksibelt system
- IP66
- For terminerte kabler
- Delbare innsatser



PRODUKTBESKRIVELSE

CONMAXX Innsatser

Med CONAMXX innsatser finner man alltid den rette kabelgjennomføringen. Med ca 100 forskjellige varianter er det enkelt å finne innsatser som passer flere kabeltyper, prefabrikkerte kabler, korrugerte rør og standard ledere. For å lette arbeidet finnes innsatsene med eller uten splitt, samt at de enkelt kan presses inn og ev ut igjen av rammen pga deres koniske form.

Innsatsene er halogen- og silikon-fri, multiresistente mot drivstoff, oljer, grease og UV-stråling (sort) i tillegg til syre og baseresistens (grå).

I tillegg kan CONMAXX brukes over et bredt temperaturområde og har høye brannklasser slik at de også er godt egnet i jernbaneapplikasjoner.

Grå innsats: UL 94 V0 / -40 °C - 90 °C

Sort innsats: UL 94 HB / -40 °C - 120 °C

TEKNISKE DATA

Brannklasse	UL94-HB
Bredde	20,7 mm
Farge	Svart RAL 9005
Forpakkingsstørrelse	10 pc
Høyde	20,7 mm
IP-klasse	IP66
Materiale	TPE
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	120 °C