



MODUL-PERFECT 70MM

PC7

910125405

PC7DFB Top LED Multifunksjon Blå

- Opp til 6x bedre lys enn konkurrentene
- Kraftigere lys og fler farger
- Opp til 7 moduler i en søyle
- IO-Link baser finnes. Base for tilkobling må kjøpes med i tillegg til festeanordning/sokkel
- Lokk følger med tilkoblingsbasen.



PRODUKTBESKRIVELSE

En ny standard innen 70mm modulære lystårn.

Med kraftigere lys og bedre signaleffekt enn tilsvarende konkurrenter bør PC7 være førstevalget når man skal velge et lystårn tilpasset fremtiden. I tillegg tilbys unike egenskaper som opp til 7 moduler i ett tårn, summere som kan plasseres midt i lystårnet og toppmonterte lysmoduler med enda bedre lyseffekt. PC7 byr også på en ny farge, lilla (magenta), i tillegg til multi-farge moduler og moduler med multi-funksjon, samt roterende lys.

For enkelthets skyld er alle moduler tilpasset 24V AC/DC og man velger ønsket driftspenning ved hjelp av en basemodul. Lystårnet vil da bestå av sokkel, spenningsbase, lys og lydmoduler.

Multifunksjonsmodul • Fleksibel modul med flere valg • Fast - blink - blits • Funksjonsvalg via DIP-switch	Multitone summer • Top eller midt-modul • 8 toner valgbart via DIP-switch • Opp til 102dB	Multitone sirene • Best lydkvalitet • Kun som toppmodul • Opp til 112 toner • Valgbart i 16 tonegrupper • Opp til 105dB
Multifargemodul • Rød Gul Grønn Blå Klar Magenta Turkis • Fargene kan veksles eksternt	Roterende modul • Roterer med 90 eller 180rpm • Valgbart via DIP-switch	MP3-modul • Opp til 7 ulike toner/beskjeder • Tonene kan veksles og endres eksternt

Husk at et lystårn må ha:

- En base for 3 eller 7 moduler tilpasset driftspenningen man ønsker.
PC7BLV for 24V AC/DC
PC7BHV3 for 110-240V AC, inntil 3 moduler
PC7BHV7 for 110-240V AC, inntil 7 moduler
- Sokkel for bunnmontasje, veggmontasje, rørsokkel eller panelmontert sokkel med M12-tilkobling
- Lampemoduler og summere etter ønske

TEKNISKE DATA

Diameter	70 mm
Farge hus	Svart
Farge linse	Blå
IP-klasse	IP66
Lyskilde	LED
Lystype	Blits, Dobbel blits
Matespenning	24 V
Nominell strøm maks.	0,19 A
Temperaturområde fra	-30 °C
Temperaturområde til	70 °C
Vekt	86 g



