



## MODUL-PERFECT 70MM

PC7

910131405

PC7DRB Top LED Roterende Oransje

- Opp til 6x bedre lys enn konkurrentene
- Kraftigere lys og fler farger
- Opp til 7 moduler i en søyle
- IO-Link baser finnes. Base for tilkobling må kjøpes med i tillegg til festeanordning/sokkel
- Lokk følger med tilkoblingsbasen.



### PRODUKTBESKRIVELSE

En ny standard innen 70mm modulære lystårn.

Med kraftigere lys og bedre signaleffekt enn tilsvarende konkurrenter bør PC7 være førstevalget når man skal velge et lystårn tilpasset fremtiden. I tillegg tilbys unike egenskaper som opp til 7 moduler i ett tårn, summere som kan plasseres midt i lystårnet og toppmonterte lysmoduler med enda bedre lyseffekt. PC7 byr også på en ny farge, lilla (magenta), i tillegg til multi-farge moduler og moduler med multi-funksjon, samt roterende lys.

For enkelthets skyld er alle moduler tilpasset 24V AC/DC og man velger ønsket driftspenning ved hjelp av en basemodul. Lystårnet vil da bestå av sokkel, spenningsbase, lys og lydmoduler.

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Multifunksjonsmodul</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fleksibel modul med flere valg</li> <li>• Fast - blink - blits</li> <li>• Funksjonsvalg via DIP-switch</li> </ul> | <b>Multitone summer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Top eller midt-modul</li> <li>• 8 toner valgbart via DIP-switch</li> <li>• Opp til 102dB</li> </ul> | <b>Multitone sirene</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Best lydkvalitet</li> <li>• Kun som toppmodul</li> <li>• Opp til 112 toner</li> <li>• Valgbart i 16 tonegrupper</li> <li>• Opp til 105dB</li> </ul> |
| <b>Multifargemodul</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rød Gul Grønn Blå Klar Magenta Turkis</li> <li>• Fargene kan veksles eksternt</li> </ul>                              | <b>Roterende modul</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Roterer med 90 eller 180rpm</li> <li>• Valgbart via DIP-switch</li> </ul>                            | <b>MP3-modul</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opp til 7 ulike toner/beskjeder</li> <li>• Tonene kan veksles og endres eksternt</li> </ul>                                                                |

Husk at et lystårn må ha:

- En base for 3 eller 7 moduler tilpasset driftspenningen man ønsker.  
PC7BLV for 24V AC/DC  
PC7BHV3 for 110-240V AC, inntil 3 moduler  
PC7BHV7 for 110-240V AC, inntil 7 moduler
- Sokkel for bunnmontasje, veggmontasje, rørsokkel eller panelmontert sokkel med M12-tilkobling
- Lampemoduler og summere etter ønske

## TEKNISKE DATA

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| <b>Diameter</b>             | 70 mm   |
| <b>Farge hus</b>            | Svart   |
| <b>Farge linse</b>          | Oransje |
| <b>IP-klasse</b>            | IP66    |
| <b>Lyskilde</b>             | LED     |
| <b>Matespenning</b>         | 24 V    |
| <b>Nominell strøm maks.</b> | 0,065 A |
| <b>Temperaturområde fra</b> | -30 °C  |
| <b>Temperaturområde til</b> | 70 °C   |
| <b>Vekt</b>                 | 90 g    |

