

MILLENIUM EVO

88975303

Millenium EVO PLS Ekspansjonsmodul XAP10

Digital/Analog

- Ethernet, Modbus, USB og Bluetooth
- Datalogging og alarmer via epost/FTP
- Fjernprogrammering
- 24 I/O, utbyggbar til 44 I/O



PRODUKTBESKRIVELSE

Millenium EVO er en helt nyutviklet PLS, som plasserer seg mellom Millenium 3 og em4 både funksjonsmessig og prismessig.

Velg mellom fire forskjellige varianter – med eller uten display, og med eller uten Ethernet.

Alle fire modellene kan fjernprogrammeres, enten via Bluetooth eller via Ethernet (Ethernet kun på modellene XBP24-E og XDP24-E).

Ethernet-modellene kan kommunisere via Modbus, USB eller Bluetooth i tillegg til Ethernet – SAMTIDIG!

Modellene med Ethernet kan settes opp for logging av verdier og utsendelse av disse via epost eller FTP. De kan også sende ut epost ved trigging av alarmer.

Modellene uten Ethernet kan også logge verdier, som kan lastes ut via USB eller Bluetooth.

Millenium EVO har 16 innganger (4 x High-Speed, 8 x analoge og 4 x digitale) og 8 reléutganger (2 x 6A og 6 x 8A). I tillegg kan de bygges ut med ekspansjonsmoduler, til totalt 28 innganger og 16 utganger.

TEKNISKE DATA

GENERELLE DATA

Antall innganger	6
Antall utganger	4
Matespenning	24 V DC
Ekspanderbar	Ja
Innganger	Digital / 0-10V / 0-20mA / 4-20mA
Tilslagsspenning logisk høyt signal DC-innganger	11 V
Fraslagsspenning logisk lavt signal DC-innganger	8 V
Utgangstype	O1-O2: Transistorutganger/PWM, O3-O4: 0-10V
Pulskvote	O1-O2: PWM 0-100% 100 Steg, 14-1758 Hz
Brytespenning maks.	250 V AC

ØVRIG TEKNISK DATA

Bredde	60,4 mm
Dybde	61,1 mm
Høyde	90 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	60 °C
Godkjenninger	CE, cULus