



STATISK RELE 5 MM, 8 A DC

SSR01DH-824

SSR rele for kretskort/sokkel 10-35V DC spole/last 1-30V DC 8 A NO

- For kretskort eller sokkel
- Laststrøm 8 A DC / 24 V DC
- Kun 5 mm bredde
- Tåler høy frekvens - 500 Hz



PRODUKTBESKRIVELSE

SSR01-serien er et unikt kretskortrele som klarer en høy laststrøm på 8 A ved 24 V DC. Releet er kun 5 mm bredt.

Releet tar velig liten plass og kan i noen tilfeller erstatte betydelig større elektromekaniske releer fordi det takler så høy strøm. Dette releet kan da være en bedre løsning eks. ved hurtige av- og påslag, da med tanke på varmeelementer.

Releet kan benyttes til å styre kontaktorer, varmeelementer mm.

Strømbegrensning:	Kun 1 stk	Flere montert side ved side
Maks. A @ +40 °C	8 A DC	6,5 A DC
Maks. A @ +60 °C	8 A DC	4,5 A DC
Maks. A @ +70 °C	7,5 A DC	3,5 A DC
Maks. A @ +80 °C	7 A DC	2,0 A DC

TEKNISKE DATA

Antall poler	1
Bredde	5 mm
Egetforbruk maks.	9 mA
Egetforbruk min.	5 mA
Fraslagsspenning	15 V

Fraslagstid	250 μ s
Godkjenninger	CE, CSA, UL
Isolasjonsspenning inn/ut	3750 V
Lastspenning DC maks.	30 V
Lastspenning DC min.	1 V
Laststrøm DC maks.	8 A
Laststrøm min.	10 mA
Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur til	100 °C
Spenningsfall over halvlederen I _{max}	0,08 V
Styrespenning DC maks.	30 V
Styrespenning DC min.	15 V
Temperaturområde fra	-30 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilslagstid	60 μ s
Vekt	10 g

