



SABIX BL 443 C FRNC TT

Maritim Datakabel m/skjerm trippel

SAB64430275

Marinekabel elektronikk SABIX BL 443 C FRNC TT
2x3x0,75mm²



- DNV-GL godkjent
- Ihht. Hong Kong Convention
- Halogen-/asbestfri
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende
- Gode EMC-egenskaper

PRODUKTBESKRIVELSE

SABIX BL 443 C FRNC TT er en skjermet halogenfri fleksibel datakabel med trippel leder tvinning. Den er uten asbest og er designet for applikasjoner ihht. Hong Kong Convention.

Kabelen kommer med ledere opptil 10x3 og tverrsnitt fra 0,25mm² til 0,75mm²

Godkjenninger:

- DNV-GL

Mulig på henvendelse:

- Kobber ledere
- Alternativ merking av ledere og farge på kappe

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	6 pc
Antall ledere og tverrsnitt i mm ²	2x3x0,75mm ²
Diameter ytre ±10%	10,4 mm
Kobbervekt	90,8 kg/km
Vekt	144 kg/km
Peak spenning maks.	350
Testspenning	1500 V
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fast bruk til	90 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-30 °C

Temperaturområde fleksibelt bruk til	90 °C
Bøyningsradius fast installasjon	5 x D
Bøyningsradius fleksibel bruk	10 x D
Lederareal	0,75 mm ²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	SABIX®
Farge ytterkappe	Grå
Skjermet	Ja
Skjerm	Fortinnet Cu-flette
Isolasjon	special SABIX
Partvinnet	Ja
Lederbetegnelse	Farget og nummerert
Ledere	Fortinnet kobber
Lederidentifisering	Fargekodet

GENERELL DATA

Kabeltype	Datakabel
Bruksområde	Fast bruk, Fleksibel bruk
Halogenfri	Ja
Godkjenninger	DNV, RoHS
Fleksibilitet	Veldig fleksibel
Fungerer i kabelkjede	Nei
Røykutvikling	ihht. IEC 31034 +EN 61034
Korrosjonsfremkallende gasser ved brann	IEC 60754-2 + DIN EN 50267-2-2- ingen utvikling av korrosjonsfremkallende gasser

