



BL TA 180 C

Maritim FEP-kabel m/skjerm

SAB37530707

Marinekabel styrekabel BL TA 180 C 7x0,75 mm²



- DNV,ABS,RMRS og UL/cUL - godkjent
- Olje og brensel resistent
- Høy temperaturløstoleranse
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende
- EAC godkjent

PRODUKTBESKRIVELSE

BlueLine TA 180 C er en fleksibel og skjermet FEP(kommunikasjon) kabel med temperatur toleranse mellom -55/+180 °C noe som gjør at den er passende under ekstreme vær forhold. Kabelen er designet for bruk i motorrom med en høy resistans ovenfor olje og kjemikalier.

Kabelen kommer med opptil 20 ledere og tverrsnitt fra 0,75mm² til 2,00mm²

Godkjenninger:

- DNV-GL
- American Bureau of Shipping
- Russian Maritim Register og Shipping

Mulig på henvendelse:

- Kobber ledere
- Alternativ merking av ledere og farge på kappe

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	7 pc
Diameter ytre ±5%	7,7 mm
Kobbervekt	74,2 kg/km
Vekt	121 kg/km
Nominell spenning	Uo/U 300/500V
Testspenning	4000 V
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fast bruk til	90 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-30 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	90 °C
Bøyningsradius fast installasjon	5 x D

Bøyningsradius fleksibel bruk	10 x D
Lederareal	0,75 mm ²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	FEP
Farge ytterkappe	Svart RAL 9005
Skjermet	Ja
Skjerm	Fortinnet Cu-flette
Isolasjon	Besilen
Partvinnet	Nei
Ledere	Fortinnet kobber
Lederidentifisering	Sifferkodet

GENERELL DATA

Kabeltype	Elektronikkabel
Bruksområde	Olje, Fast bruk, Fleksibel bruk
Halogenfri	Nei
Godkjenninger	ABS, DNV, RMRS, RU
Fleksibilitet	Veldig fleksibel
Fungerer i kabelkjede	Nei
Resistans mot olje	God
Kjemisk resistans	God
Røykutvikling	ihht. IEC 31034 +EN 61034

