

BIAF/CU/BI-J

Silikon - Besilen m/skjerm

SAB01881607

Varmebestandig BIAF/CU/BI-J 16x0,75mm²



- Fleksibel, selv ved lave temperaturer
- Varmeresistent
- EAC godkjent
- Gode EMC-egenskaper

PRODUKTBESKRIVELSE

BIAF/CU/BI-J er en skjermet silikon bestandig kabel med gode EMC egenskaper. Kabelen er fleksibel i lave temperaturer, halogenfri og varme resistent. Kabelen er blant annet egnet for kraftverk, smelterier, stålverk, sement, glass og keramisk industri, nedkjøling, oppvarming og er godt egnet som badstue kabel.

Kabelen er fargemerket opp til 5 ledere, fra 6 ledere er kabelen nummerert iht. EN50334, fra 3 ledere inneholder kabelen gul/grønn beskyttelsesleder.

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	16 pc
Diameter ytre ±5%	13,3 mm
Kobbervekt	176,2 kg/km
Vekt	268 kg/km
Nominell spenning	U _o /U 300/500 V
Testspenning	2000 V
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fast bruk til	180 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-25 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	180 °C
Temperaturområde kortvarig bruk til	250 °C
Bøyningsradius fast installasjon	5 x d
Bøyningsradius fleksibel bruk	12 x d
Lederareal	0,75 mm ²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	Silikon, halogenfri
----------------------	---------------------

Farge ytterkappe	Rød/brun
Skjermet	Ja
Skjerm	Fortinnet Cu-flette
Partvinnet	Nei
Lederidentifisering	Sifferkodet
Lederisolasjon	Silikon, halogenfri

GENERELL DATA

Bruksområde	Fleksibel bruk
Halogenfri	Ja
Fungerer i kabelkjede	Ja
Strålingstoleranse	2x10 ⁷ cJ/kg

