

H07VVH6-F

Flatkabel - PVC

SAB02490415

Flatkabel H07VVH6-F 4x1,50mm²



- 35m frittehengende
- Kran og Heis
- Liten bøyradius
- EAC godkjent

PRODUKTBESKRIVELSE

H07VVH6-F er en PVC basert flatkabel. Kabelen er passende for applikasjoner som krever bøyning kun i et plan og en liten ytterdiameter, dette er en egnet kabel for bruk i kran og heis applikasjoner. Kabelen tåler fritt heng opptil 35m.

Fargemerket opp til 5 ledere, nummerert fra 6 ledere.

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	4 pc
Kobbervekt	57,6 kg/km
Vekt	145 kg/km
Nominell spenning	Uo/U 450/750 V
Testing voltage, screen	1200 V
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fast bruk til	70 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	0 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	70 °C
Bøyningsradius fleksibel bruk	10xhøyde
Lederareal	1,5 mm²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	PVC
Farge ytterkappe	Svart RAL 9005
Skjermet	Nei
Partvinnet	Nei

Lederidentifisering	Fargekodet
Lederisolasjon	TPE

GENERELL DATA

Kabeltype	Høyfleksibel kabel
Bruksområde	Fleksibel bruk
Halogenfri	Nei
Godkjenninger	RoHS
Fleksibilitet	God
Fungerer i kabelkjede	Ja

