

SR3C

Sikkerhetsrelé

472173

SR3C Sikkerhetsrele 24V AC/DC

- Standard sikkerhetsrelé
- GL / UL / RINA
- 3NO+1NC
- SIL 3 / PL_e



PRODUKTBESKRIVELSE

SR3C

Standard sikkerhetsrelé for de fleste applikasjoner hvor beveglige deler i en maskin eller fabrikk skal stanses raskt og sikkert i en kritisk situasjon. Sikkerhetsreleet er universalt samtidig som det innehar flere godkjenninger.

- 3 sikre redundante reléutganger + 1 signalutgang
- For bruk med:
 - Nødstopknapper
 - Sikkerhetsbrytere
 - Standard brytere
 - OSSD-utganger
- For enkel- eller to-kanal sikkerhetsløyfe
- Feedback for overvåking av eksterne konaktorer eller ekspansjonsmoduler
- Overvåket manuell restart eller automatisk start
- Kortslutning og jordfeilovervåking
- Sikkerhet opp til PL_e, SIL3, cat.4

TEKNISKE DATA

Bredde	22,5 mm
Effektforbruk	2,3 W
Godkjenninger	ISO 13849-1, EN60204-1, EN62061, CE, GL, TÜV, UL
IP-klasse kåpe	IP20
Kontaktspenning maks.	250 VAC / 40 VDC
Kontaktstrøm maks.	8 A
Kontaktstrøm min.	20 mA
Matespenning	24 V AC/DC
PL	e
Reléutgang signal	1
Sikre releutganger	3

SIL	3
Statusindikering	LED
Strømforbruk	2,3 W
Temperaturområde fra	-15 °C
Temperaturområde til	40 °C

