



FP 427

Hygienisk pumpeverk u/motor

10-42720307
FP 427 S3-43/38-700

- Flow opp til 240 l/min
- Opp til 13 m løftehøyde
- Hygienisk utførelse FDA, 3A, EC1935/2004
- Enkel å demontere for rengjøring og sterilisering



PRODUKTBESKRIVELSE

Fatpumpe med pumpeverk i 316Ti syrefast og rustfritt stål. Enkel å demontere for rengjøring og sterilisering. Hygienisk design med klemmetilkobling for bruk i mat-, legemiddel- og kosmetikkproduksjon. Godkjente materialer i samsvar med EC 1935/2004 og FDA CFR 21. Også tilgjengelig i 3A godkjent versjon.

Kan kombineres, etter behov, med følgende elektrisk eller trykkluftsmotor:

FEM 4070
F 457
F 458
F 460 Ex (ATEX)
FBM 4000 Ex (ATEX, Børsteløs)
F 414 (trefase)
F 416 Ex (ATEX, Trykkluft)

TEKNISKE DATA

Flow maks.	240 l/min
Trykk maks.	13 m
Materiale pumperør	SS 316 Ti
Lengde pumperør	700 mm
Diameter pumperør	43 mm
Tettningsstype	Tetningsløs
Tilkobling	G1 1/4"
Viskositet maks	1000 cP

Materiale Impeller

ETFE
