



KOMPLETT JUNIOR-/COMBIFLUX

Serie F314 PP

10-31443007

F 314 PP-25/19 700mm kit Motor FEM 3070

- Flow opp til 47 l/min
- Trykk opp til 6.8 m
- Ferdige kit



PRODUKTBESKRIVELSE

Pumpesettene i fra FLUX sin 300-serie er fatpumper som klarer opp til 60* l/min. Disse leveres i standard lengder på 700mm og 1000mm til bruk på henholdsvis kanner og 200 liters fat. Pumpesettet er egnet for fylling, tømning, overføring eller dosering av syrer og alkalier. Eksempler på egnede medier er som følger: batterisyre, ammoniakkvann, glykol, kaustisk soda, såpevann, fruktsyrer, fosforsyre, saltsyre, svovelsyre (ved 80%). Når pumpen brukes med en slange og en håndholdt dyse, er leveringshastigheten ca. 15 l/min. Dette gjelder for viskositet opp til 250 cP, og temperaturer til 45 °C.

Pumpene er tilgjengelige både som forseglede og uforsegledede. Forseglede pumper minimerer risikoen for å blande forskjellige væsker ved hjelp av en enklere rengjøringsprosess.

* fri flyt fra pumpeutløp

TEKNISKE DATA

Flow maks.	16 l/min
Trykk maks.	5,5 m
Materiale pumperør	PP
Lengde pumperør	700 mm
Diameter pumperør	25 mm
Spenning	230 V
Tilkobling	DN13
Materiale fyllepistol	PP
Type væske	Syrer, Alkalier
Viskositet maks	250 cP

Slangelengde	1,5 m
Effekt	230 W
Temp. maks	45 °C
Materiale slange	PVC