

## ADMINISTRERBARE SWITCHER

Layer 2, Layer 3

EKI-7706G-2F-AE  
4GE+2G SFP Managed Ethernet Switch

- X-Ring redundans
- 12-48 V DC
- QoS



### PRODUKTBESKRIVELSE

Advantech's administrerbare switcher gjør det mulig for brukeren å bygge ut sitt industrielle nettverk raskt og effektivt. Våre Ethernet switcher har Ethernet og Gigabit porter, samt støtte for flere protokoll som SNMP, PROFINET og Ethernet / IP, som hjelper til å oppnå kritisk kommunikasjonskompatibilitet for industrielle IoT-applikasjoner.

Switchene har X-Ring PRO teknikk for å minimere systemets driftsstopp, noe som gir mindre enn 20 ms redundans for å sikre nettverket og overføringshastighet. Dette gir en ideell løsning for en rekke applikasjoner som gruver, tunneller, trafikklys, maskin til maskin og næringsbygg.

### TEKNISKE DATA

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Bredde                     | 43 mm             |
| Driftspenning DC maks.     | 48 V              |
| Driftspenning DC min.      | 12 V              |
| Dybde                      | 84 mm             |
| Effektforbruk              | 5,28 W            |
| Godkjenninger              | CE, FCC, RoHS, UL |
| Høyde                      | 129,8 mm          |
| IP-klasse                  | IP30              |
| Oppbevaringstemperatur fra | -40 °C            |
| Oppbevaringstemperatur til | 85 °C             |
| Relativ fuktighet          | 95 % Rh           |
| Releutganger               | 1 pc              |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Temperaturområde fra | -10 °C |
| Temperaturområde til | 60 °C  |
| Vekt                 | 1 kg   |