

EKSTRA KONTAKTER TIL GA-SERIEN

GAX...

GAX42040A

4de pol 16-40A for DIN eller Panelmontering. Side
mont. Passer GA016-GA040/GAZ016-GAZ40

- 4de pol / N-leder
- Hjelpelblokker 1 NO + 1 NC



PRODUKTBESKRIVELSE

Her finner man ekstra poler som 4-de pol, N-leder og signalkontakter for brytere i GA-serien.

Rask installasjon uten verktøy.

Maksimalt fire signalkontakter eller tre signalkontakter og en ekstra kontakt kan installeres i én lastbryter.

GAX42xxxA tilleggskontakter er egnet for GAXxxA brytere og

GAX42xxxC tilleggskontakter er egnet for GAXxxC brytere.

TEKNISKE DATA

Antall poler	1
Bryteevne AC23 A 400 V	320 A
General purpose current ratings	40 A
Godkjenninger	CSA 22.2, EN60947-3, EN60947-1, UL 508
Horsepower ratings 240 V	15
Horsepower ratings 480 V	20
Horsepower ratings 600 V	25
IEC Normert strøm le AC21A 400 V	40 A
IEC Normert strøm le AC21A 500 V	40 A
IEC Normert strøm le AC21A 690 V	40 A
IEC Normert strøm le AC22A 400 V	40 A
IEC Normert strøm le AC22A 500 V	40 A

IEC Normert strøm le AC22A 690 V	40 A
IEC Normert strøm le AC23A 400 V	40 A
IEC Normert strøm le AC23A 400 V	18,5 kW
IEC Normert strøm le AC23A 690 V	22 kW
IEC rated operational current le AC23A/690 V	25 A
Isolasjonsspenning (Ui)	1000 V
Korttidsstrøm I _{cw} rms	0,8 kA
Maximum operating voltage	600 V
Motor FLA current three-phase 240 V	42 A
Motor FLA current three-phase 480 V	27 A
Motor FLA current three-phase 600 V	27 A
Nominell kortslutningsstrøm rms	50 kA
Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C
Short circuit ratings	5 kA
Short circuit ratings with fuse	RK5/45
Sluttestrøm AC23 A 400 V	400 A
Støtspenning puls (Pollution 3)	8 kV
Temperaturområde drift fra	-25 °C
Temperaturområde drift til	55 °C
Termisk merkestrøm fri luft	40 A
Tiltrekkingsmoment maks.	2 Nm
Tiltrekkingsmoment min.	1,8 Nm
Vekt	0,045 kg



