



KOMPAKTSYLINDER

Serie CCI

CCI-R422001392

Sylinder enkeltv, Ø16mm, slag 5mm

- Ø16 til 100mm
- Maks slaglengde 50mm
- ISO 21287
- Opsjon: Styrtd stempelstang
- Erstatte ASCO serie 449



PRODUKTBESKRIVELSE

Den kompakte konstruksjonen og den korte reaksjonstiden på denne sylindere fra Aventics er utmerket der hvor det er liten plass i applikasjonen og kort slaglengde.

Sylindere finnes med stempeldiameter fra 8mm til 100mm og med slaglengde fra 4mm til 100mm.

Enkeltvirkende eller dobbeltvirkende.

Som opsjon kan den fåes med styrt stempelstang.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Sylinderdiameter	16 mm
Slaglengde	5 mm
Tilkobling luft	M5
Arbeidstrykk maks.	10 bar
Arbeidstrykk min.	2 bar
Stempelstang gjenge	M4
Stempelstang kraft inn	12 N
Stempelstang kraft ut	115 N
Materiale sylinderrør	Anodisert aluminium
Materiale stempelstang	Rustfritt stål
Materiale stempelstangmutter	Galvanisert stål
Materiale stempelstangtetning	Polyuretan

Materiale stempeltetning	Polyuretan
Materiale tetninger	Polyuretan
Media	Trykkluft
Materiale fjær	Rustfritt stål
Materiale gavler	Die-cast aluminium
Materiale stempel	Rustfritt stål
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Demping energi	0,11 J
Funksjon	Enkeltvirkende, Magnetisk stempelstang, Tilbakefjærende
Montering	Uavhengig
Oljenivå maks	5 mg/m ³
Partikkelstørrelse maks.	50 µm
Standarder	ISO 21287
Styring	Pneumatisk

