



## RUNDSYLINDER

Serie MNI

MNI-0822330201

Sylinder Dobbeltvirk, Ø10mm, 10mm

- Ø10 til 25mm
- Slaglengde opp til 1300mm
- ISO 6432
- Erstatte Asco serie 435



### PRODUKTBESKRIVELSE

Aventics ISO-sylindere i serie MNI finnes som enkeltvirkende med fjærretur til pluss eller minussiden og som dobbeltvirkende. Sylinderrøret er av ikke magnetisk rustfritt stål mens endegavler er av aluminium. Sylindere i Ø16 til Ø25 finnes også med justerbar pneumatisk demping. Disse sylindere kan også fåes i rustfri utførelse.

## TEKNISKE DATA

### GENERELL DATA

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Sylinderdiameter             | 10 mm            |
| Slaglengde                   | 10 mm            |
| Tilkobling luft              | M5               |
| Arbeidstrykk maks.           | 10 bar           |
| Arbeidstrykk min.            | 1 bar            |
| Stempelstang gjenge          | M4               |
| Stempelstang kraft inn       | 42 N             |
| Stempelstang kraft ut        | 49 N             |
| Materiale sylinderrør        | Rustfritt stål   |
| Materiale stempelstang       | Rustfritt stål   |
| Materiale stempelstangmutter | Galvanisert stål |
| Materiale tetninger          | Polyurethane     |

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Media                    | Trykkluft                               |
| Temperaturområde fra     | -25 °C                                  |
| Temperaturområde til     | 80 °C                                   |
| Demping energi           | 0,04 J                                  |
| Funksjon                 | Dobbeltvirkende, Magnetisk stempelstang |
| Oljenivå maks            | 5 mg/m <sup>3</sup>                     |
| Partikkelstørrelse maks. | 50 µm                                   |
| Standarder               | ISO 6432                                |
| Vekt                     | 0,042 kg                                |

