

F 430 INDUSTRI

Pumpeverk med akseltetning u/motor

10-43020107

Fatpumpe F430 S-41/38 700mm



- Flow opp til 240 l/min
- Opp til 26 m løftehøyde
- Pumperør i PP, PVDF, ALUMINIUM og SS316Ti

PRODUKTBESKRIVELSE

Med en Flux fatpumpe kan de fleste medier pumpes fra og til fat, dunker og andre store beholdere.

Fatpumpene utfører arbeidet raskt og trygt, uten søl og tunge løft.

Flux fatpumper i 400-serien består av flere pumperør med forskjellige kapasiteter og materialer for å oppfylle kundenes krav.

Vi tilbyr også et utvalg av motorer, med eller uten nullspenningsbryter, hastighetsinnstilling, ATEX-varianter, trykkluftdrevne alternativer, etc.

Egnede produkter for pumperør / pumpeverk i PP (Polypropen):


Saltsyre, borsyre, svovelsyre, sitronsyre, melkesyre, ftalium, natriumhydroksyd, kaliumhydroksyd, ammoniakkvann

Egnede produkter for pumperør / pumpeverk i PVDF (polyvinylidenfluorid):

Saltsyre, kromsyre, batterisyre, salpetersyre, svovelsyre, eddiksyre (opptil 80%), metyl svovelsyre, perklorisyre, pereddiksyre, fosforsyre, kalium), natriumhypokloritt, natriumklorid, natriumklorid (natriumklorid) m.m.

Tilbehør som tilkoblinger, jordskabel, filterregulator, pistolventiler osv. har vi også i vårt sortiment.

Fatpumpe akseltett



TEKNISKE DATA

Motor anbefalt	10-46000006; 10-45800006
Tilkoblinger	10-95904041 (DN25)
Flow maks.	215 l/min
Trykk maks.	12 m
Materiale pumperør	SS 316 Ti
Lengde pumperør	700 mm
Diameter pumperør	41 mm
Vekt	1,7 kg
Tettningstype	Mekanisk tetning
Tilkobling	G1 1/4"
Temperaturområde til	100 °C
Materiale indre rør	SS 316 Ti
Materiale O-ring	FKM
Viskositet maks	1000 cP
Temperaturområde fra	0 °C
Materiale Impeller	ETFE

FEM 4070 för F 430 pumpar

