

H-FLEX INS PUR

Elektronikkabel for fleksibel bruk

KAB090807207/40

H-FLEX INS PUR 7x2x0,75mm²



- Nedsenkbar > 500m
- MUD resistent (NEK606)
- Halogenfri
- Flammehemmende
- Olje & kjemikalie resistent

PRODUKTBESKRIVELSE

Kablene er tiltenkt fleksible, flyttbare og bevegelige applikasjoner i et Maritimt miljø. Serien er DNV-GL godkjente og MUD resistente (NEK606) og tåler en nedsenkning på opptil 500m i saltvann. Dette i kombinasjon med den robuste ytterkappen i Polyurethane gjør kablene svært allsidige når det kommer til krevende miljøer i maritime omgivelser. Kablene er UV bestandige og svært robuste mot ytre påkjenninger. Kablenes oppbygning med XLPE-isolasjon og Polyurethane-ytterkappe gjør de svært fleksibel og godt egnet til bruk i kraner, vinsjer og kabelkjeder.

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	14 pc
Antall par	7 pc
Diameter ytre ±5%	14 mm
Vekt	195 kg/km
Nominell spenning	Uo/U 150/250V (300)
Testspenning	2000 V
Temperaturområde fast bruk fra	-60 °C
Temperaturområde fast bruk til	80 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-35 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	80 °C
Bøyningsradius fast installasjon	4xd(<25mm) /6xd
Bøyningsradius fleksibel bruk	6xd(<25mm) /8xd
Lederareal	0,75 mm ²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	Polyuretan
Farge ytterkappe	Svart

Skjermet	Nei
Isolasjon	XLPE
Partvinnet	Ja
Lederidentifisering	Sifferkodet
Lederisolasjon	Polyurethane

GENERELL DATA

Kabeltype	Elektronikkabel
Bruksområde	Fleksibel bruk
Halogenfri	Ja
Godkjenninger	ABS, BV, CE, DNV, RoHS
Fleksibilitet	Veldig fleksibel
Fungerer i kabelkjede	Ja
Værbestandig	JA
Resistans mot olje	ihht EN 60811-404
Røykutvikling	ihht. IEC60754-1:2011