



SABIX A 285 FRNC X

Styrekabel m/skjerm - EN45545-2

SAB62850305

SABIX A 285 FRNC X 3x0,50mm²



- Nummerert iht. EN50334
- Resistent mot olje og kjemikalier
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende
- Farenivå HL1-3(R15/EL1A)
- Skjermet og Halogenfri med fortinnete ledere

PRODUKTBESKRIVELSE

SABIX® A 285 FRNC X er en skjermet ledning- og kontrollkabel med god motstand mot ozon, olje og kjemikalier. Flammehemmende kabel som anbefales for intern kabling av jernbanekjøretøy iht. EN 45545-2.

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	3 pc
Diameter ytre ±5%	5,2 mm
Kobbervekt	30,3 kg/km
Vekt	35 kg/km
Nominell spenning	U _o /U 300/500 V
Testspenning	2000 V
Temperaturområde fast bruk fra	-50 °C
Temperaturområde fast bruk til	125 °C
Bøyningsradius fast installasjon	10 x D
Lederareal	0,5 mm ²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	SABIX®
Farge ytterkappe	Svart RAL 9005
Skjermet	Ja
Isolasjon	special SABIX
Partvinnet	Nei
Ledere	Fortinnet kobber

Lederidentifisering	Sifferkodet
---------------------	-------------

GENERELL DATA

Kabeltype	Styrekabel
Bruksområde	Fast bruk
Halogenfri	Ja
Godkjenninger	EAC, EN45545-2, RoHS
Fleksibilitet	Veldig fleksibel
Fungerer i kabelkjede	Nei
Røykutvikling	ihht. EN 61034
Korrosjonsfremkallende gasser ved brann	IEC 60754-2 + DIN EN 50267-2-2- ingen utvikling av korrosjonsfremkallende gasser