

KONTAKTORER 95-150 A

Marine godkjent

BF9500A024

Kontaktor 55 kW/95A 3-polt 24V AC

- 55-75 kW / 95-150 A
- Fra 55 mm bredde
- 3- og 4-polte
- Doble spoletilkoblinger



PRODUKTBESKRIVELSE

En kontaktor benyttes i hovedsak for drift av 3-fase motorer, AC-3 belastning, men egner seg også for styring av for eksempel varmeelementer, AC-1 belastning. Til denne serien finnes både motorvern for direkte montasje samt motorvernbrytere for enkel montasje med adapter.

Denne serien kontaktorer strekker seg fra 95 - 150 A og har en bredde på kun 73 mm.
Ellers har den samme bredde og dybde om det er AC eller DC spole.

DC variantene har elektronisk spole slik at de kan brukes på ett brett innspenningsområde 20-48 VAC/DC, noe som forenkler lagerhold.

BF94 er en ny størrelse som også takler 95 A AC-3, men har litt lavere AC-1 rating.
Denne er meget kompakt, kun 55 mm bredde.

BF95-BF150 med AC spole, 3-polt og 4-polt er Marine godkjent.

TEKNISKE DATA

Antall poler	3
Bredde	75 mm
Brytevne AC1	115 A
Brytevne AC3	55 kW
Brytevne AC3	95 A
Effektforbruk	80 W
Godkjenninger	CE, cULus, RoHS
Innkoblingseffekt AC-spole	300 VA

Isolasjonsspenning (Ui)	1000 V
Mekanisk levetid	15 millioner
Merkespenning	1000 V
Oppbevaringstemperatur fra	-60 °C
Oppbevaringstemperatur til	80 °C
Spolespenning AC	24 V AC
Temperaturområde drift fra	-50 °C
Temperaturområde drift til	70 °C
Tilkoblingsareal maks.	70 mm ²

