

MODULÆRE STRØMFORSYNINGER 24VDC

10-100W

DRC-24V10W1AZ

Modulær strømforsyning 230/24-28VDC 10W 0,42A

- Utstrøm 0,4 A, 1,2 A, 2,5 A og 3,8 A
- Modulære
- Plasthus
- Bredde fra 18 mm
- Kostnadseffektive



PRODUKTBESKRIVELSE

Modulære strømforsyninger fra DELTA. Fra kun 18 mm bredde. 0,4-3,8 A.

TEKNISKE DATA

ØVRIG TEKNISK DATA

Bredde	18 mm
Dybde	55,6 mm
Høyde	91 mm
Godkjenninger	CB, CE, NEC Class 2, TÜV, UL
IP-klasse	IP20
Vekt	0,065 kg
Strømforbruk ved 120V AC	0,3 A
Utgangsspenning min.	24 V DC
Virkningsgrad	80 %
Inngangsspenning AC	100-240 V
Inngangsspenning AC min.	90 V AC
Inngangsspenning DC maks.	375 V DC
Tilkoblingstype	Skrue

Inngangsspenning DC	125-375 V
Temperaturområde uten strømreduksjon fra	-25 °C
Inngangsspenning AC maks.	264 V AC
Utgangsspenning	24 V DC
Holdetid ved 120 V AC, full last. Typisk verdi	10 ms
Innsrusningsstrøm ved 230 V AC. Typisk verdi	30 A
Utgangsspenning maks.	24 V DC
Holdetid ved 230 V AC, full last. Typisk verdi	60 ms
Effekt	10 W
Strømforbruk ved 230V AC	0,2 A
Nettfrekvens	50-60 Hz
Innsrusningsstrøm ved 120 V AC. Typisk verdi	15 A
Utgangsstrøm	0,42 A
Temperaturområde uten strømreduksjon til	55 °C
Inngangsspenning DC min.	125 V DC
Materiale kapsling	Plast

