

WM1-EX

900101

WM1-Ex 5m 2NC 1NO

- Rustfritt
- IP67
- Zon 0,20,1,21,2,22



PRODUKTBESKRIVELSE

Den eksplosjonssikre sikkerhetsbryteren WM1-Ex for bruk i farlige miljøer er konstruert for å låse engslede, skyve eller avtagbare dører eller luker. Alle elektriske komponenter er fullstendig innkapslet og innkapslet med en rustfri bakplate for å hindre tukling med produktet. Kabelen er beskyttet av en rustfri fleksibel nippel.

TEKNISKE DATA

| | |
|---------------------------------|---|
| Arbeidstemperatur | -20°C - 80°C |
| ATEX godkjent | Ja |
| Contact rating max | 230Vac/24Vdc 0.6A |
| Feste | 2 x M4 |
| Godkjenninger | ISO 13849-1, ISO 14119, EN60204-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508 |
| Integrert LED | Nei |
| IP-klasse | IP67 |
| Kabellengde | 5 m |
| Kontaktfunksjon | 2NC 1NO |
| Materiale sentral | SS316 |
| PL | e acc. ISO13849-1 |
| Recommended mounting gap | 5 mm |
| SIL | 3 acc. EN62061 |
| Switching current min | 10Vdc 1mA |

