

IIOT EDGE GATEWAY

UNO-420-E0A

- Edgelinek support
- Tilpasset for datadistribusjon
- TPM 2.0 support



PRODUKTBESKRIVELSE

Våre IoT Edge Gateways er tilpasset for å forenkle kommunikasjonen mellom OT- og IT-segmentet. De kan integreres med Advantechs programvare EdgeLink for enkelt å konvertere en feltbuss til en IT-buss. For eksempel Modbus til OPC UA

TEKNISKE DATA

MASKINVARE

CPU	Atom E3815
Antall kjerne CPU	1
Klokkefrekvens	1,46 GHz
Minne RAM	2 GB
Harddiskstørrelse	32 GB
Harddiskinterface	eMMC

INN-/UTGANGER

I/O-porter - COM-port	3 stk.
I/O-porter - Ethernet-port	2 (1xPOE)
I/O-porter - USB Host	1
I/O-porter - video	HDMI

GENERELL DATA

Godkjenninger	BSMI, CE, FCC, UL
IP-klasse	IP30
Bredde	125 mm
Dybde	125 mm
Høyde	50 mm
Materiale kapsling	Aluminium
Vekt	1 kg
Effektforbruk	12 W
Driftspenning DC min.	10 V
Driftspenning DC maks.	30 V
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	60 °C
Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur til	80 °C