

TRANSFORMATORER 12 OG 24 V AC UTSPENNING

CTRS15VA

Transformator 230 VAC til 12 (1,2 A) eller 24 VAC (0,6 A)



- Inn 230 VAC, ut 12 og 24 V AC
- 15, 25, 40, og 63 VA
- Modulære
- Vernestrantransformator

PRODUKTBESKRIVELSE

Modulære Isolasjonstransformatorer med 230 V AC inn og 12 V AC eller 24 V AC ut. Dobbelt isolert IP20. Isolasjonsspenning 4000 V. Designet for SELV installasjoner. DIN-skinne montering. Kortslutningsbeskyttet og overlastbeskyttet med PTC sikring.

Primærspenning 230 VAC, sekundær 12 V AC eller 24 V AC. 4 effektklasser.

CTRS15VA 1,25 A 12 V / 0,62 A 24 V 2 moduler bredde

CTRS25VA 2,08 A 12 V / 1,04 A 24 V 3 moduler bredde

CTRS40VA 3,33 A 12 V / 1,67 A 24 V 4 moduler bredde

CTRS63VA 5,25 A 12 V / 2,62 A 24 V 6 moduler bredde

Short circuit and overload protected with built in PTC fuse.

General and operational characteristics

- Safety transformers suitable for continuous operation
- Operating temperature: -10...+25°C
- Storage temperature: -40...+70°C
- Conductor section (min...max): 0.5...10mm²
- Tightening torque: 1Nm
- Screw terminals: M4
- Reference standards Compliant with standards: IEC/EN61558-2-8

TEKNISKE DATA

MÅL

Vekt	0,477 kg
Temperaturområde drift fra	-10 °C
Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	25 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C
Anbefalt tiltrekkingsmoment	1 Nm

