

## CT GB1 / 4-20MA

RTD 4-20mA

GB050L0100.000

0..50°C 4-20mA L=100 G1/2"

- 4-20mA
- -50 °C til +150 °C
- M20x1,5 el-tilkobling
- Også i ATEX / Ex-ia



### PRODUKTBESKRIVELSE

CT GB1-serien i fra [Aplisens](#), er en robust og allsidig temperaturtransmitter av ypperste kvalitet. Denne leveres med ferdig montert følerlomme for skruemontering direkte i prosess.

- Denne serien leveres med integrert transmitter for 4-20mA utsignal

Bruk filteret under for å finne dine spesifikasjoner.

Finnes ikke ønskede spesifikasjoner i listen, ta kontakt med oss

## TEKNISKE DATA

### GENERELL DATA

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Temperaturområde fra         | 0 °C      |
| Temperaturområde til         | 50 °C     |
| Signaltype                   | 4-20 mA   |
| Lengde                       | 100 mm    |
| Elektrisk tilkobling         | M20x1,5   |
| IP-klasse                    | IP65      |
| Tilkobling                   | G1/2"     |
| Materiale hus                | Aluminium |
| Materiale medieberørte deler | SS316L    |
| Matespenning DC min.         | 7,5 V DC  |
| Matespenning DC maks.        | 30 V DC   |

