

CT GB1 / 4-20MA

RTD 4-20mA

GB150L0100.002

-50..+150°C 4-20mA L=100 G1/2" Hastelloy

- 4-20mA
- -50 °C til +150 °C
- M20x1,5 el-tilkobling
- Også i ATEX / Ex-ia



PRODUKTBESKRIVELSE

CT GB1-serien i fra [Aplisens](#), er en robust og allsidig temperaturtransmitter av ypperste kvalitet. Denne leveres med ferdig montert følerlomme for skrumontering direkte i prosess.

- Denne serien leveres med integrert transmitter for 4-20mA utsignal

Bruk filteret under for å finne dine spesifikasjoner.

Finnes ikke ønskede spesifikasjoner i listen, ta kontakt med oss

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Temperaturområde fra	-50 °C
Temperaturområde til	150 °C
Signaltype	4-20 mA
Lengde	100 mm
Elektrisk tilkobling	M20x1,5
IP-klasse	IP65
Tilkobling	G1/2"
Materiale hus	Aluminium
Materiale medieberørte deler	Inconel®
Matespenning DC min.	7,5 V DC
Matespenning DC maks.	30 V DC

Produsentens artikelnummer

CTGB1/L=100/G1/2"/PT/B/2/AT-2/-50..+150°C / Hastelloy steam
