



SERIE 256 NY

Magnetventil

G256C134S1V00F1
Solenoid valve 2/2 NC 1/8" FPM 24VDC

- G1/8" - G1/4"
- NO / NC funksjon
- 0-30 bar
- Messing, SS316 eller Kompositt



PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 256 er en liten kompakt ventil med lav vekt. Finnes med 1/4" og 1/8" tilkobling, samt med innstikk og klemringskopling i messing, SS316 og komposittmateriale. Denne ventilen passer til mange ulike applikasjoner. Når den kan levers med FPM, EPDM, NBR og RUBY material i tetninger, så klarer denne ventilserien det aller meste. 1/8" utgaven finnes også med manuell åpne/stenge funksjon.

TEKNISKE DATA

TRYKK/TILKOBLING

Funksjon 2	Normalt stengt
Tilkobling	1/8" BSP
Gjennomløp	1,2 mm
Vekt	0,116 kg

DIFF. TRYKK / FLOW

Differansetrykk maks.	20 bar
Effektforbruk	3,5 W
Flow maks.	0,85 l/min
Flowfaktor/Flowkoeffisient	0,051

GENERELL INFO

Materiale ventilhus	Messing
Spennings DC	24 V

Materiale sete	Messing
Manuell overstyring	Nei