

EX-BRYTER

10030504

Av/På bryter 2-pol, Ex-14105/1x24-Z14

- IP66
- 16 A
- 690 V
- Sone 1, 21



PRODUKTBESKRIVELSE

Ex-bryter kommer i utførelse Av/På 2-pol. Ex-brytere i messing har god holdbarhet og de er laget for de harde kravene om bord, hvor enkelte hendelser kan føre til eksplosjoner eller lignende farlige situasjoner. De finnes med ulike tilkoblingsmuligheter, med tilkobling der det egner seg best for installasjon.

NB! Produktene kan avvike i størrelse, farge og utseende fra det som vises på bilde, benytt produktets datablad eller teknisk illustrasjon. Hvis du trenger mer informasjon, vennligst kontakt oss direkte.

TEKNISKE DATA

Ex godkjenninger	IECEX TUR 15.0017X, TÜV 14 ATEX 7568 X
Gjenger metriske	M24 x 1,5
Godkjenninger	DNV, RMRS
Innganger	1 x M24
IP-klasse	IP66
Kabeldiameter maks.	14,5 mm
Kabeldiameter min.	12 mm
Materiale	Messing
Materiale nippel	Messing
Merkestrøm	16 A
Sone	1, 21
Spennning	690 V
Temperaturområde fra	-40 °C

Temperaturområde til	55 °C
Type	Av/På bryter

