

FOTOCELLE SERIE S3N

S3N-PR-5-FG01-NL

Sender/mottaker lyskoblet NPN 0-20m















- Miniatyrtutførelse
- Rød LED eller laser
- Fast kabel eller M8 kontakt
- IP67



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Distanse maks.	20000 mm
Distanse min.	0 mm
Elektrisk tilkobling	M8 4-polt kontakt
Fotocelleteknikk	Sender/mottaker
Funksjon	Lyskoblet
Godkjenninger	CE, UL
IP-klasse	IP67
Lystype	Rød LED
Materiale kapsling	PMMA
Materiale linse	PMMA
Matespenning	10-30 V DC
Oppbevaringstemperatur fra	-25 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	55 °C
Utgang	NPN



S3N Front view	Models	A	B
	S3N-PB-1-801-11	7.2	8.25
	S3N-PB-1-801-11	7.2	8.2
	S3N-P1-1-1111-11	17.2	18.65
	S3N-P1-1-1111-02	7.2	6.3
	S3N-P1-1-1111-11	7.2	7
	S3N-P1-1-1111-02	13.6	10.2
	S3N-PB-1-801-11	13.8	-
	S3N-PB-1-801-11	7.2	7.5