

FOTOCELLE SERIE S3N

S3N-PR-5-B01-P

Mot polarisert reflektor, Mørk/lyskoblet, PNP, M8 kontakt















- Miniatyrtutførelse
- Rød LED eller laser
- Fast kabel eller M8 kontakt
- IP67



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Distanse maks.	7000 mm
Distanse min.	50 mm
Elektrisk tilkobling	M8 4-polt kontakt
Fotocelleteknikk	Mot polarisert reflektor
Funksjon	Mørkkoblet/Lyskoblet
Godkjenninger	CE, UL
IP-klasse	IP67
Lystype	Rød LED
Materiale kapsling	PMMA
Materiale linse	PMMA
Matespenning	10-30 V DC
Oppbevaringstemperatur fra	-25 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	55 °C
Utgang	PNP



S3N Front view	Models	A	B
	S3N-PB-1-801-11	7.2	8.25
	S3N-PB-1-801-11	7.2	8.2
	S3N-P1-1-1111-11	17.2	18.65
	S3N-P1-1-1111-11	7.2	6.3
	S3N-P1-1-1111-11	7.2	7
	S3N-P1-1-1111-11	13.6	10.2
	S3N-PB-1-801-11	13.8	-
	S3N-PB-1-801-11	7.2	7.5