

TERMoeLEKTRISK AVFUKTER

3039303

Termoelektrisk avfukter – TG 3039 Innfelt mont.

- Avfukter 23 ml/time
- For innendørs/utendørs applik.
- Vegg, innfelt eller DIN-skinne
- IP 56



PRODUKTBEskRIVELSE

Termoelektrisk avfukter TG 3039 er en avfukter som er tatt frem for å trekke ut fuktigheten i mindre el-tavler og skap. Driftsspenningen er 24 V DC

- For innendørs og utendørs applikasjoner
- Vedlikeholdsfri
- Fleksible montering måter: Vegg montert, innfelt eller for DIN-skinne
- IP 56
- Kondensvannpumpe finnes som tilbehør

Disse kan avfukte 23 ml/time.

Innfelt	Vegg montert	DIN-skinne / Skru montering
		

TEKNISKE DATA

Dimensjoner	AxBxC (DxE)176x136x(72+61)
Effekt	50 W
Effekt maks.	58 W
Farge hus	Svart/grå
Godkjenninger	CE
IP-klasse kåpe	IP56
Maks. strøm	2,4 A

Materiale sentral	PC
Matespenning	24 V DC
Startstrøm	3,1 A
Strøm nominell	2,1 A
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	65 °C
Vekt	1,8 kg

