

LYSGITTER SH4 BASIC HÅNDBESKYTTELSE

SH4-30-0300-B-5
SH4 Basic, 300/30mm, 20m



- Rekkevidde opptil 20m
- Beskyttelseshøyde fra 300-2250mm
- Håndbeskyttelse



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Antall stråler	12
Beskyttet høyde	300 mm
Funksjon	Kun 2xOSSD sikkerhetsutganger, Automatisk restart
Føleravstand	0,2-20 m
IP-klasse	IP65, IP67
Materiale hus	Aluminium
Matespenning	24 V DC
MTTFd	43 år
Oppløsning	30 mm
PL	e
Reaksjonstid	7 ms
SIL	3
Spennings toleranse	± 20%
Temperaturområde fra	-30 °C
Temperaturområde til	55 °C

RECEIVER BASE	EMITTER
RX M12 MALE 5 PIN	TX M12 MALE 5 PIN
	
1 - 24V (brown)	1 - 24V (brown)
2 - OSSD1 (white)	2 - TEST (white)
3 - 0V (blue)	3 - 0V (blue)
4 - OSSD2 (black)	4 - NOT CONNECTED (black)
5 - COM (grey)	5 - COM (grey)

