

LYSGITTER SH4 ADVANCED HÅNDBESKYTTELSE

SH4-30-0300-A-12

- Rekkevidde 20m
- Beskyttelsesfelt fra 300-2250mm
- Håndbeskyttelse



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Antall stråler	12
Beskyttet høyde	300 mm
Funksjon	Muting, Blanking, EDM, Manuell/Automatisk restart
Føleravstand	0,2-20 m
Materiale hus	Aluminium
Matespenning	24 V DC
MTTFd	43 år
Oppløsning	30 mm
PL	e
Reaksjonstid	7 ms
SIL	3
Spenningstoleranse	± 20%
Temperaturområde fra	-30 °C
Temperaturområde til	55 °C

RECEIVER
RX M12 MALE 12 PIN




- 1 - 24V (brown)
- 2 - 0V (blue)
- 3 - GP_IN1 (white)
- 4 - GP_IN2 (green)
- 5 - OSSD2 (pink)
- 6 - GP_IN3 (yellow)
- 7 - GP_I01 (black)
- 8 - OSSD1 (grey)
- 9 - GP_IN4 (red)
- 10 - GP_I02 (violet)
- 11 - OVR2 (grey-pink)
- 12 - GP_IN5 (red-blue)

EMITTER
TX M12 MALE 5 PIN



1 - 24V (brown)
2 - TEST/(AIMER) (white)
3 - 0V (blue)
4 - CODE (black)
5 - COM (grey)



MODEL	L. BRIDGE
1990-10-15000-0-0	337
1990-10-16000-0-0	455
1990-10-16000-0-1	637
1990-10-17000-0-0	731
1990-10-17000-0-1	845
1990-10-17000-0-2	1005
1990-10-17000-0-3	1225
1990-10-17000-0-4	1385
1990-10-17000-0-5	1495
1990-10-18000-0-0	1605
1990-10-17000-0-6	1715
1990-10-21000-0-0	2195
1990-10-22000-0-0	2395