



## SUMMER BU1 / BU2 / BU3

B100510004

BU1 Summer 108dB 12V DC

- Høyt lydnivå 108 dB
- IP66 innstøpt kabel
- Hurtig og enkel montasje



### PRODUKTBESKRIVELSE

Overflatemontert sommer med høyt lydnivå og høy IP klasse. Med innstøpt kabel er sirenen lett å montere uten vidre innkapsling.

### BESKRIVELSE BU2/BU3

Liten panelmontert sommer med flatstift-tilkobling. Lyden justeres enkelt via fronten og kan justeres ca. 10dB.

### TEKNISKE DATA

	BU1	BU2	BU3
<b>Spenning</b>	12 / 24 V DC	24 V AC/DC	230 V AC35 g
<b>Kapslingsklasse</b>	IP 66	IP 54	IP 54
<b>Tone</b>	pulserende tone	pulserende tone	pulserende tone
<b>Lydstyrke</b>	108 dB	90 dB	90 dB
<b>Temperaturområde</b>	-20 °C til +70 °C	-20 °C til + 70 °C	-20 °C til + 70° C
<b>Tilkobling</b>	Innstøpt kabel 2,25 m	flatstift	flatstift
<b>Vekt</b>	110 g	35 g	35 g
<b>Godkjennelse</b>	CE	CE	CE

### MÅL

BU1	BU2/BU3
	

## BESTILLINGSNUMMER

Bestillingsnr	Type	Beskrivelse	Lydnivå ved 1 m	Spenning	Nom. strøm
B100510004	BU1	Overflatemontert summer	108 dB	6 - 15 V	300 mA
B100510005	BU1	Overflatemontert summer	108 dB	12 - 28V	300 mA
B100520405	BU2	BU2 / elek.summer pulserende tone 24V AC/DC	90 dB	24 V AC/DC	30 mA
B100520313	BU3	Panelmontert summer	90 dB	230 V AC	20 mA

## TEKNISKE DATA

Antall toner	1 pc
Diameter	60 mm
Farge hus	Svart
IP-klasse	IP66
Lydnivå maks.	108 dB
Lydnivå min.	108 dB
Matespenning	12 V
Matespenning DC maks.	15 V DC
Matespenning DC min.	6 V DC
Montering	Skrue
Nominell strøm maks.	0,3 A
Nominell strøm min.	0,3 A
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	70 °C
Tonfrekvens maks.	2400 Hz
Tonfrekvens min.	2200 Hz
Vekt	110 g

