

SERIE 256

Magnetventil

G256C134S1V00F1
Solenoid valve 2/2 NC 1/8" FPM 24VDC

- G1/8" - G1/4"
- NO / NC funksjon
- 0-30 bar
- Messing, SS316 eller Kompositt



PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 256 er en liten kompakt ventil med lav vekt. Finnes med 1/4" og 1/8" tilkobling, samt med innstikk og klemringskopling i messing, SS316 og komposittmateriale. Denne ventilen passer til mange ulike applikasjoner. Når den kan levers med FPM, EPDM, NBR og RUBY material i tetninger, så klarer denne ventilserien det aller meste. 1/8" utgaven finnes også med manuell åpne/stenge funksjon.

TEKNISKE DATA

TRYKK/TILKOBLING

Tilkobling	G1/8
Gjennomløp	1,2 mm
Vekt	0,116 kg
Viskositet maks.	40 cSt

DIFF. TRYKK / FLOW

Flow maks.	0,85 l/min
Flowfaktor/Flowkoeffisient	0,051

GENERELL INFO

Elektrisk tilkobling	DIN 46350 - 3 pole plug connector
Materiale tetninger	FPM
Materiale ventilhus	Messing
Mediatemperatur fra	0 °C
Mediatemperatur til	130 °C

IP-klasse	IP67
Materiale sete	Messing
Manuell overstyring	Nei
Materiale interne deler	Messing, Rustfritt stål, Kobber
Responstid	20 ms

Materiale stempelrør	Rustfritt stål
Materiale spole	Termoplast
Maks trykk	0-20 bar
Spenning	24 VDC
Omgivelsestemperatur fra	-10 °C
Omgivelsestemperatur til	60 °C
Funksjon	2/2, Normalt stengt
Isolasjonsklasse	F (155°C) pending H (180°C)