

VIBRASJON OG TEMPERATURSENSOR

CMSVT38.1141.114

Vibrasjon og temperatursensor IO-Link M12 kontakt

- Presis vibrasjonmåling over tre akser
- Industri 4.0 klar med IO-Link
- Enkel igangkjøring, parametrisering og installasjon.
- Presise måleverdier selv under tøffe forhold



PRODUKTBESKRIVELSE

Vibrasjons- og temperatursensoren registrerer pålitelig informasjon om vibrasjoner/oscillasjoner i 3 akser samt temperaturer. Måledataene utveksles med kontrolleren for behandling via et IO-Link-grensesnitt. Alternativt kan to PNP/NPN-utganger brukes individuelt i SIO-modus og parameteriseres via IO-Link-kommunikasjon. CMSVT38 kan integreres i ulike konsepter for tilstandsovervåking eller brukes som en frittstående løsning i kombinasjon med signallys fra oss. I tillegg til tilstandsovervåking kan sensorene også brukes til å registrere prosessstrinn.

TEKNISKE DATA

| | |
|------------------------|--------|
| Driftspenning DC maks. | 30 V |
| Driftspenning DC min. | 18 V |
| Temperaturområde fra | -40 °C |
| Temperaturområde til | 85 °C |